

CENNIK PREPARATÓW FERNOX

Ochrona centralnego ogrzewania			
	Pojemność	Cena netto (zł)	Zastosowanie
<u>Protector F1</u>	500 ml	154	Inhibitor-ochrona przed korozją i osadzaniem kamienia w systemach c.o. z różnych materiałów (w tym aluminium). Wystarcza na 100l wody w instalacji c.o.
<u>Protector F1 Express</u>	265 ml	170	Inhibitor stężony-tuba-ochrona przed korozją i osadzaniem kamienia w systemach c.o. z różnych materiałów (w tym aluminium). Wystarcza na 10 grzejników wody w instalacji c.o.
<u>F1 Filter Fluid + Protector</u>	500 ml	170	Mieszanka inhibitorów i dyspergatorów -ochrona przed korozją i osadzaniem kamienia w systemach c.o. z różnych materiałów (w tym aluminium). Wyłapywanie złożeń korozji i dostarczanie ich do przepływowego filtra magnetycznego w celu szybkiego wychwycenia i usunięcia. Wystarcza na 100l wody w instalacji c.o.
<u>Protector Test KIT</u>		185	Zestaw przeznaczony do szybkiej i wykonanej na miejscu analizy stężenia środków Fernox Protector w instalacjach c.o.
<u>Alphi 11</u>	5 l	245	Inhibitor antymrozowy- zabezpiecza antymrozowo oraz przed korozją i osadzaniem kamienia. Stosować w systemach c.o. z różnych materiałów (w tym aluminium). 25%- -11st, 30%- -15st, 35%- -18st, 40%- -22st W przypadku instalacji zanieczyszczonych zastosować najpierw Cleaner F3.
<u>Alphi 11</u>	25 l	815	

Czyszczenie systemów c.o.			
Cleaner F3	500 ml	154	Uniwersalny środek czyszczący-usuwa z instalacji nowych i starych kamień, szlam. 500 ml wystarcza na oczyszczenie średniej instalacji domowej.
Cleaner F5 Express	280 ml	170	Uniwersalny środek czyszczący stężony- tuba -usuwa z instalacji nowych i starych kamień, szlam. Tuba wystarcza do czyszczenia instalacji średniej wielkości (ok.10 grzejników)
DS 40 System Cleaner	1,9 kg	285	Usuwa kamień kotłowy, czarny osad(magnetyt), szlam i inne osady z kotłów i instalacji c.o.. Sypki proszek łatwy w użyciu z pompą czyszczącą np. Powerflushing. W opakowaniu saszetka z System Neutraliser.
System Neutraliser	2 kg	270	Neutralizator do DS40
DS-3	2 kg	154	Odkamieniacz do instalacji ciepłej wody : podgrzewaczy, wymienników. Nie używać z cienkościennym, skorodowanym aluminium, stalą galwanizowaną, akrylikiem(np.wanny), emaliowanymi metalami.

Likwidacja szumów w c.o.			
	Pojemność	Cena netto (zł)	Zastosowanie
Boiler Noise Silencer F2	500 ml	165	Wycisza pracę kotła, można stosować z innymi środkami Fernox. Do wszystkich rodzajów kotłów, w tym kotłów kombinowanych, wykonanych z różnych metali oraz zawierających aluminium. Wystarcza do typowej (ok.10 grzejnikowej) instalacji c.o.
Boiler Noise Silencer F2 Express	265 ml		
Uszczelnianie instalacji c.o.			
Leak Sealer F4	500 ml	145	Uszczelnia większość nieszczelności i małych niedostępnych wycieków. Stosować w podgrzanej wodzie. Wystarcza na 80-120 l wody obiegowej.
Leak Sealer F4 Express	265 ml	170	Uszczelnia większość nieszczelności i małych niedostępnych wycieków. Stosować w podgrzanej wodzie
Dezynfekcja instalacji c.o.			
AF-10 Biocide	500 ml	180	Uniwersalny środek biobójczy, zapobiegający rozwojowi bakterii oraz grzybów w instalacjach c.o.. Należy stosować razem z Fernox Protector F1. Zapobiega ponownemu powstaniu galaretowatych osadów w zbiornikach zasilających i naczyniach wzbiorniczych. Eliminuje gazy fermentacyjne. Wystarcza na max. 20 grzejników(poj.200l)

Ceny mogą ulec zmianie.